

Приложение 6 к

Методическим рекомендациям по организации и проведению практических занятий с обучающимися в ЧОУ ДПО «УЦ ЛИДЕР», утв. 01.09.2025 г.

Перечень обязанностей должностных лиц и членов бригады для безопасного производства работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску

Должностное лицо, имеющее право выдачи наряда-допуска (3 группа), обязано:

1.1	Определить в ППР на высоте технико-технологические мероприятия обеспечения безопасности работников, места производства работ
1.2	Назначить ответственного руководителя работ
1.3	Определить число нарядов-допусков, выдаваемых на одного ответственного руководителя работ, в целях одновременного производства работ
1.4	Назначить ответственного исполнителя (производителя) работ
1.5	Определить место производства и объем работ, указывать в наряде-допуске используемое оборудование и средства механизации (или указать ссылку на пункт ППР или технологической карты)
1.6	Выдать ответственному руководителю работ 2 (два) экземпляра наряда-допуска, о чем произвести запись в журнале учета работ по наряду-допуску
1.7	Ознакомить ответственного руководителя работ с прилагаемой к наряду-допуску проектной, технологической документацией, схемой ограждения
1.8	Организовывать контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ, предусмотренных нарядом-допуском
1.9	Принимать у ответственного руководителя работ по завершении работы закрытый наряд-допуск с записью в журнале учета работ по наряду-допуску

Ответственный руководитель работ (3 группа), обязан:

Перед началом работы:

2.1	Получить наряд-допуск на производство работ у должностного лица, выдающего наряд-допуск, о чем произвести запись в журнале учета работ по наряду-допуску
2.2	Ознакомиться под подпись с ППР на высоте, проектной, технологической документацией, планом мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, с необходимыми для работы журналами учета и обеспечивать наличие этой документации при выполнении работ
2.3	Проверить укомплектованность членов бригады, указанных в наряде-допуске, инструментом, материалами, средствами индивидуальной и коллективной защиты, знаками, ограждениями, а также проверить у членов бригады наличие и сроки действия удостоверений о допуске к работам на высоте
2.4	Организовать, обеспечить и контролировать выполнение технических мероприятий по подготовке рабочих мест к началу работы, комплектность выданных в соответствии с нарядом-допуском и (или) ППР на высоте или в ТК средств индивидуальной и коллективной защиты от падения с высоты (включая аварийный комплект спасательных и эвакуационных средств), комплектность средств оказания первой помощи
2.5	Дать указание ответственному исполнителю (производителю) работ по подготовке и приведению в исправность указанных в наряде-допуске инструментов, материалов, средств индивидуальной и коллективной защиты, знаков и ограждений

2.6	Провести полный и качественный целевой инструктаж по охране труда для членов бригады под их подпись в наряде-допуске. При проведении целевого инструктажа разъяснить порядок производства работ, порядок действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, довести права и обязанности членов бригады. После целевого инструктажа провести проверку полноты усвоения членами бригады мероприятий по безопасности производства работ на высоте
Во время работы:	
2.7	Организовать и обеспечить выполнение мероприятий по безопасности работ на высоте, указанных в наряде-допуске при производстве работы и ее окончании
2.8	Допустить бригаду к работе по наряду-допуску непосредственно на месте выполнения работ
2.9	Контролировать правильное расположение знаков безопасности, защитных ограждений, и ограждений мест производства работ
2.10	Проверять соответствие состава бригады составу, указанному в наряде-допуске
2.11	Доводить до сведения членов бригады информацию о мероприятиях по безопасности производства работ на высоте
2.12	Останавливать работы при выявлении дополнительных вредных и опасных производственных факторов, не предусмотренных выданным нарядом-допуском, а также при изменении состава бригады до оформления нового наряда-допуска
2.13	Организовать регламентируемые перерывы и допуск работников к работе после окончания перерывов; уборку материалов, инструментов, приспособлений, ограждений, мусора и других предметов и материалов; вывод членов бригады с места работы
Ответственный исполнитель (производитель) работ (2 группа), обязан:	
Перед началом работы:	
3.1	Проверить в присутствии ответственного руководителя работ подготовку рабочих мест, выполнение мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, наличие у членов бригады необходимых в процессе работы средств индивидуальной и коллективной защиты, оснастки и инструмента, расходных материалов
3.2	Опросить исполнителей работ об их самочувствии в рамках процедур СУОТ об организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья работников
3.3	Указать каждому члену бригады его рабочее место
Во время работы:	
3.4	Непрерывно контролировать выполнение членами бригады мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ, предусмотренных нарядом-допуском. Постоянно находиться на рабочем месте, контролировать работу членов бригады. Обеспечивать выполнение мероприятий по безопасности работ на высоте
3.5	Не допускать отсутствия членов бригады на местах производства работ, выполнения работ, не предусмотренных нарядом-допуском без своего разрешения
3.6	Выводить членов бригады с места производства работ на время перерывов в ходе рабочей смены, возобновлять работу бригады после перерыва только после личного осмотра рабочего места
3.7	Обеспечивать уборку материалов, инструмента, приспособлений, ограждений, мусора и других предметов
3.8	Выводить членов бригады с места работ по окончании рабочей смены
Член бригады (1 группа), обязан:	
Перед началом работы:	
4.1	Проверить исправность и надежность системы обеспечения безопасности работ на высоте (страховочной, удерживающей, позиционирования, перемещения по конструкциям, спасения и эвакуации, анкерные устройства, соединительно - амортизирующую подсистему)

4.2	Перед использованием лестницы и стремянки на гладкой опорной поверхности (паркет, металл, плитка, бетон) проверить наличие на нижних концах лестницы и стремянки башмаков из резины или другого нескользкого материала, перед применением на земле проверить наличие оковок с острыми наконечниками
4.3	При установке приставной лестницы (стремянки) в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, его надежно закрепить за устойчивые конструкции. Конструкция приставных лестниц и стремянок должна исключать возможность сдвига и опрокидывания их при работе
4.4	При работе с приставной лестницей для предупреждения ее падения от случайных толчков (независимо от наличия на концах лестницы наконечников) место ее установки ограждать или охранять. В случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком полу, у ее основания должен стоять работник в защитной каске и удерживать лестницу в устойчивом положении
4.5	Приготовить для работы исправные, испытанные, сертифицированные средства подмашивания (лестницы, стремянки, леса, подмости)
4.6	Подготовить рабочее место
4.7	Выполнить меры безопасности, предусмотренные нарядом-допуском
4.8	Пройти целевой инструктаж, усвоить порядок безопасного производства работ, порядок действий в аварийных ситуациях, права и обязанности
Во время работы:	
4.9	Использовать систему обеспечения безопасности работ на высоте (страховочную, удерживающую, позиционирования, перемещения по конструкциям, спасения и эвакуации, анкерные устройства, соединительно - амортизирующую подсистему), указанную ответственным производителем работ по результатам осмотра рабочего места
4.10	Устройства анкерные (структурные анкера концевые и промежуточные, гибкие горизонтальные анкерные линии, жесткие горизонтальные анкерные направляющие) крепко и надежно устанавливать на конструктивных элементах здания, сооружения. Крепко и надежно зацеплять карабин стропа к анкерному устройству
4.11	Находиться за пределами опасной зоны, обозначенной сигнальной лентой, табличками «Опасная зона, проход запрещен!». Не допускается снимать защитные, страховочные и сигнальные ограждения, в том числе защитные устройства (сетки, настилы, козырьки), предназначенные для защиты нижерасположенных рабочих мест при совмещенных работах по одной вертикали (должны устанавливаться на расстоянии не более 6 м. по вертикали от нижерасположенного рабочего места)
4.12	Приставные лестницы без рабочих площадок применять только для перехода между отдельными ярусами здания или для выполнения работ, не требующих от работника упора в строительные конструкции здания
4.13	При подъеме, работе и спуске с приставной лестницы на высоте применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к строительной или другой конструкции)
4.14	Устанавливать и закреплять лестницы и площадки на монтируемые конструкции до их подъема. Длина приставной лестницы должна обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы
4.15	При переходе на высоте с одного рабочего места на другое применять систему обеспечения безопасности работ на высоте, при этом в качестве анкерного устройства использовать жесткую или гибкую анкерную линию (направляющую), которую снабжать устройством для ее крепления к конструктивным элементам здания, сооружения
4.16	Пользоваться защитной каской с застегнутым подбородочным ремнем